



R10 Antislip Add

1 POPIS PRODUKTU

Protiskluzná přísada pro tvorbu struktury a tím zvýšení protiskluznosti povrchu.

- Pro **Dr. Schutz 2K-PU laky na vodní bázi a laky eukula** v poslední vrstvě Topcoat.
- Tekutý preparát pro jednoduché použití.
- Efektivní výsledek.
- Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130.
- Neobsahuje VOC.

2 OBLASTI POUŽITÍ

Kombinovatelná se všemi **Dr. Schutz 2K-PU laky a všemi eukula laky** na všech površích tak, jak je popsáno v technickém listu konkrétního laku. **Dr. Schutz R10 Antislip Add** se přidává pouze do posledního nátěru laku.

Dbát také na naše návody, doporučení a objektivě specifické stavby nátěrů na www.dr-schutz.cz.

3 POUŽITÍ

Dobře protřepat! **R10 Antislip Add** vmíchat důkladně a stejnoměrně do nádoby s lakem v poměru 1:10. Teprve poté přidat příslušné tvrdidlo a vmíchat do směsi. Finální vrstvu laku nanést v množství 50 ml/m².

Upozornění:

- Použití přísady do spodních vrstev laku neovlivní funkčnost nátěrů, nebude mít ovšem také vůbec žádný vliv na výsledný protiskluz.
- Předem připravenou směs laku a přísady R10 Antislip Add po případné delší době skladování před použitím opět důkladně promíchat!

4 SPOTŘEBA

5 g/m² (orientačně: 100 m²/0,5 l) při jednom nátěru laku v množství 50 ml/m² a přidání přísady v poměru 1:10.

5 SKLADOVÁNÍ

Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Doba použitelnosti 24 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřené nádobě. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosahu dětí.

6 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda, polyakrylát, kyselina křemičitá, vosky, aditiva. Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2 Methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

pH 7,5 / voc (g/l): <1 (ISO 11890)

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

R10 Antislip Add



7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

8 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz® GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

floorcolor
renovace povrchů podlah

Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.