

eukula fill 101



1 POPIS PRODUKTU

Pojivo pro dřevný tmel na vodní bázi. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu pro tmelení spár. Rychlé schnutí, dobrá plnicí schopnost, žádné tmavé zbarvení spár pod olejem, lehký pro zpracování.

Na bázi vysoce kvalitních akrylátových disperzí. Všeobecně použitelný pod všechny eukula povrchové úpravy. Giscode W1, bez rozpouštědel, nízké emise.

2 OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný pro tmelení parket. Příliš široké spáry popřípadě lépe vytěsnit dřevem.

3 POUŽITÍ

Dobře protřepat. **eukula fill 101** smíchat s cca 10-15% (dle hmotnosti) jemného dřevěného prachu bez kovových částic z podlahy, která se bude tmelit, a vytvořit špachtlovatelnou kaši. Ocelovou nerezovou špachtlí spáry čistě vyplnit. V případě potřeby po krátké době schnutí podlahu ještě jednou přešpachtlovat. Po zaschnutí provést jemné přebroušení podlahy tak, aby na povrchu nezůstaly vůbec žádné zbytky tmelu.

Upozornění:

- Odborně vybroušený podklad musí být čistý, suchý, bez olejových nebo voskových zbytků a bez prachu.
- Mimořádně vhodný je prach z talířové brusky (jednokotoučový stroj, vícekotoučový stroj, krajová bruska), nevhodný je prach z dlouhého brusy pásovou bruskou.
- Teplota v prostoru, teplota povrchu a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než +15°C.

4 SPOTŘEBA

cca 50 ml/m² (20 m²/l). Při velkém množství spár a u silně savých dřevin se spotřeba zvýší.

5 DOBA SCHNUTÍ

Po cca 60 minutách (při 23°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu, pohybu vzduchu) při běžném množství spár je brousitelný a dále zpracovatelný. Před dalšími pracemi na podlaze musí být tmel dokonale zaschnutý.

Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit. Při tmelení širších spár se doba schnutí prodlužuje.

6 SKLADOVÁNÍ

12 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosah dětí.

eukula fill 101



7 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda, polyakrylát, kyselina křemičitá, vosky, aditiva. Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

voc (g/l) <1 (ISO11890) / GISCODE: W1.

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

8 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Čištění nářadí vodou.

9 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz[®] GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

 **floorcolor**
renovace povrchů podlah

Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.